

电器箱空调 PAC 系列

主要特性:

1. 低噪音、高效制冷
2. 国际知名品牌压缩机、风机，可靠性高
3. 温控器控制及实时显示参数，可根据需要进行调节
4. 采用环保高效冷媒，不污染环境
5. 提供多组报警输出端子，可将报警型号传输给机床控制系统
6. 超大风量、小焓差、高显热

基本功能:

1. 防止尘埃、油雾、潮气进入电器箱内部，造成电气件损坏
2. 控制电器箱内的温湿度，以保证电气件的正常运行，且延长电气件寿命
3. 产品采用壁挂式安装形式，简单方便
4. 耐高温，在环温 40℃时仍可正常运行
5. 带可清洗过滤网，具备良好的滤尘功能

型号	PAC-	0300L	0600L	1000L
额定制冷量 *	W (50Hz)	300	600	1000
额定功率	W (50Hz)	210	298	446
供电电源	-	AC 220V/1P/50Hz		
调节范围	℃	20~40		
环境温度	℃	-40~55		
安装形式	-	壁挂式		
防护等级	-	IP55		
外形尺寸	mm	550*320*170	550*320*170	904*375*190
重量	kg	15	21	38
表面处理	-	静电喷涂 (RAL7035)		
噪音等级	dB (A)	65	65	
制冷剂	类型	HFC 环保冷媒		

型号	1500L	2000L	2500L	3000L
额定制冷量 *	1500	2000	2500	3000
额定功率	580	810	1120	1250

供电电源	AC 220V/1P/50Hz			
调节范围	20~40			
环境温度	-40~55			
安装形式	壁挂式			
防护等级	IP55			
外形尺寸	1106*406*220	1106*406*220	945*505*200	1274*487*215
重量	42	44	45	65
表面处理	静电喷涂(RAL7035)			
噪音等级	65			
制冷剂	HFC 环保冷媒			

额定制冷量基于环境温度 35℃，电器箱内温度 35℃-

35℃ 以上规格参数如有变更，恕不另行通知，特殊规格订货请联系我司。

应用范围：

- 1.各种机床设备的电气控制箱、电源柜
- 2.通讯电子、测量仪器及机电设备
- 3.其他机械设备的电气柜、控制箱