



主要特性：

- 1. 低噪音、高效制冷
- 2. 国际知名品牌压缩机、风机，可靠性高
- 3. 温控器控制及实时显示参数，可根据需要进行调节
- 4. 采用环保高效冷媒，不污染环境
- 5. 提供多组报警输出端子，可将报警型号传输给机床控制系统
- 6. 超大风量、小焓差、高显热

基本功能：

- 1. 防止尘埃、油雾、潮气进入电器箱内部，造成电气件损坏
- 2. 控制电器箱内的温湿度，以保证电气件的正常运行，且延长电气件寿命
- 3. 产品采用壁挂式安装形式，简单方便
- 4. 耐高温，在环温 40°C 时仍可正常运行
- 5. 带可清洗过滤网，具备良好的滤尘功能

应用范围：

- 1. 各种机床设备的电气控制箱、电源柜
- 2. 通讯电子、测量仪器及机电设备
- 3. 其他机械设备的电气柜、控制箱

技术数据 Technical data

型号 MODEL		0300L	0600L	1000L	1500L
额定制冷量 *Nominal cooling capacity *	W (50Hz)	300	600	1000	1500
额定功率 Rated power	W (50Hz)	210	298	446	580
供电电源 Power supply	-	AC 220V/1P/50Hz			
调节范围 Temperature setting range	°C	20~40			
环境温度 Ambient temperature	°C	10~40			
安装形式 Installation type	-	壁挂式 Side mounting			
防护等级 IP grade	-	IP55			
外形尺寸 Dimension	mm	550X320X190	550X320X190	904X375X190	1106X406X220
重量 Weight	kg	16	21	38	42
表面处理 Frame treatment	-	静电喷涂 Electrostatic Spraying (RAL7035)			
噪音等级 Noise	dB (A)	65			
制冷剂 Refrigerant	类型	HFC环保冷媒			

型号 MODEL		2000L	2500L	3000L	
额定制冷量 *Nominal cooling capacity *	W (50Hz)	2000	2500	3000	
额定功率 Rated power	W (50Hz)	810	1120	1250	
供电电源 Power supply	-	AC 220V/1P/50Hz			
调节范围 Temperature setting range	°C	20~40			
环境温度 Ambient temperature	°C	10~40			
安装形式 Installation type	-	壁挂式 Side mounting			
防护等级 IP grade	-	IP55			
外形尺寸 Dimension	mm	1106X406X220	945X505X200	1274X487X215	
重量 Weight	kg	44	45	65	
表面处理 Frame treatment	-	静电喷涂 Electrostatic Spraying (RAL7035)			
噪音等级 Noise	dB (A)	65			
制冷剂 Refrigerant	类型	HFC环保冷媒			

* 额定制冷量基于环境温度35°C，电器箱内温度35°C

* Nominal cooling capacity at ambient 35°C, control cabinet internal 35°C

以上规格参数如有变更，恕不另行通知，特殊规格订货请联系我司。